

Link do produktu: <https://an-finans.com/aparatura-redox-dynamic-8-odbiornik-rdx8-mode-1-p-45208.html>



## Aparatura Redox DYNAMIC 8 (+odbiornik RDX.8) MODE 1

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>RDX-TD8.M1</b>
Kod EAN	<b>5903754002755</b>
Producent	<b>Redox</b>

### Opis produktu

Redox DYNAMIC 8 to uniwersalny, 8-kanałowy cyfrowy nadajnik modelarski, oferowany w komplecie z kompatybilnym odbiornikiem Redox RDX.8.

Nadajnik posiada 6 funkcji proporcjonalnych (drążki + 2 potencjometry) plus dodatkowo 4 przełączniki (3 dwupozycyjne i 1 trzypozycyjny).

Układ drążkowy aparatury Dynamic 8 klasyfikuje ją przede wszystkim jako nadajnik przeznaczony do obsługi modeli latających (samoloty, helikoptery, drony), jednakże aparatury z powodzeniem można używać również do modeli poruszających się po wodzie (łódzie, motorówki, jachty) jak i po nawierzchniach utwardzonych (samochody).

Zasięg transmisji sygnału nadajnika, w zależności od użytego odbiornika może wynieść od ok. 800 do 1500 metrów (w optymalnych warunkach i niezakłóconym środowisku pracy).

#### **Charakterystyka nadajnika Redox Dynamic 8:**

Ilość kanałów: 8x PWM + 1x SBUS

Obsługiwane typy modeli: Samoloty, UAV, Helikoptery, Samochody, Łódzie

Częstotliwość/Modulacja: 2,4 GHz S-FHSS, FSK

Rozdzielczość: (1024 p.)

Napięcie pracy: 4,8 - 6 V

Pobór prądu (własny): ~150 mA

Masa: 460 g (ok. 553 g z bateriami)

Zasilanie: 4x akumulator AA NiMH lub 4x baterie alkaliczne LR6

Alarm niskiego napięcia: Tak

#### **Odbiornik w zestawie: Redox RDX.8**

Ilość kanałów: 8x PWM + 1x SBUS

Częstotliwość/Modulacja: 2,4 GHz S-FHSS, FSK

Napięcie pracy: 3,5 - 7,4 V (max. 2s LiPo)

Kompatybilny z serwami HV: Tak

Waga: 12 g

**AN-FINANS Norbert Krysiak**

ul. Tęczowa 79/81, 53-601 Wrocław

NIP: PL8981587663

tel. +48-71-7257223, mail. Biuro@an-finans.com

---

Rozmiary: 42 x 28 x 12 mm

Długość anteny: 150 mm