

Link do produktu: <https://an-finans.com/central-box-220-2x-rsat2-jeti-model-p-40938.html>



Central Box 220 + 2x RSat2 - Jeti Model

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Kod producenta	J-CB-220-RS
Kod EAN	8595245914462
Producent	JetiModel

Opis produktu



Jeti Model Central Box 220 to uniwersalna centralka zarządzająca serwomechanizmami w modelu samolotu, zaprojektowana tak, aby w szczególności zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie dowoltowanie mechanizmów w nawet najbardziej skomplikowanych układach.

Zapewnia nie tylko pełną i aktywną osłonę wszystkich urządzeń prądowych wpiętych do modeli przez ewentualne "odcięcie" serwa powodującego przeciążenie, ale i zapewnia całkowite bezpieczeństwo całego układu napięciowego modelu. Współpracuje z max. dwoma jednocześnie podpiętymi źródłami zasilania, odpowiednio przełączając się pomiędzy jednym a drugim w przypadku pojawienia się potencjalnych problemów z napięciem lub natężeniem prądu. Ponadto w pełni współpracuje z systemem telemetrii danych Jeti EX, na bieżąco przekazując do nadajnika wszelkie informacje dotyczące podpiętych mechanizmów. Umożliwia wpięcie do max. 3 odbiorników (PPM, EX Bus, S.BUS, UDI).

Charakterystyka:

Zabezpieczenie przed przeciążeniem na każdym kanale (indywidualnie!)
Kanały 1, 2, 9 i 10 zapewniają ochronę "silnych" serwomechanizmów o sile do max. 60 kg/cm
Kanały 3 - 8 oraz 11 - 15 zapewniają ochronę pozostałym serwomechanizmom o sile do max. 30 kg/cm
Wsparcie dla serwomechanizmów JetiModel DITEX
Możliwość szeregowego podpięcia aż do max. 3 odbiorników (których sygnały będą wspierały się nawzajem)
Wbudowany Expander z możliwością wpięcia do max. 3 dodatkowych sensorów telemetrycznych
Obsługa zarówno przełącznika magnetycznego (Magnetic Switch), jak i zdalnie sterowanego, elektrycznego (RCSW)
2 porty MPX do wpięcia niezależnych źródeł zasilania
100Hz porty do podłączenia serwomechanizmów, zapewniające błyskawiczny czas reakcji
Wsparcie dla systemu Duplex EX i wymiany danych telemetrycznych

Zestaw zawiera:

Central Box 220 (jednostka centralna)
2x RSat2 - odbiorniki satelitarne
1x Magnetic Switch - przełącznik dotykowy

Dane techniczne:

Waga [g]	65
Wymiary [mm]	66 x 42 x 18
Stałe natężenie [A]	20
Liczba kanałów	15
Telemetria	Tak
Temperatura pracy [°C]	-20 ... 75
Obsługiwane protokoły	EX Bus, PPM, S.Bus, UDI
Napięcie pracy [V]	4 ... 8.4
Współpraca z odbiornikiem satelitarnym (Rsat2)	Tak

AN-FINANS Norbert Krysiak

ul. Tęczowa 79/81, 53-601 Wrocław

NIP: PL8981587663

tel. +48-71-7257223, mail. Biuro@an-finans.com

Zasilanie LiXX	2
Prąd jałowy [μ A]	240
Liczba wyjść zasilania	2
Stabilizacja napięcia	Nie
Prąd szczytowy (2s) [A]	90