

Link do produktu: <https://an-finans.com/lakier-farba-joker-car-933-metallic-silver-150-ml-p-17440.html>



Lakier farba Joker CAR 933 – METALLIC SILVER – 150 ml

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	27142
Kod producenta	JK933
Kod EAN	2200201009330
Producent	Joker

Opis produktu

Lakiery w spray'u Joker Car zostały stworzone specjalnie do malowania leksanowych karoserii modeli samochodów RC. Szybkoschnące, nie pozostawiające zacieków oraz gwarantujące równomierne rozproszczenie i nasycenie kolorów na całej pokrywanej farbą powierzchni, w szybki i łatwy sposób pomogą w uzyskaniu nawet najbardziej fantazyjnych wzorów karoserii. Oprócz doskonałego krycia powierzchni polikarbonatowych (lexan), farby Joker CAR doskonale nadają się również do wielu innych materiałów modelarskich, takich jak choćby powszechnie używanych w modelach samolotów EPP, plastików ABS czy kompozytów szklanych i węglowych. Ponadto farby Joker CAR są odporne na działanie paliw modelarskich, dzięki czemu z powodzeniem mogą być używane w modelach napędzanych silnikiem spalinowym (karoserie samochodów, budy helikopterów, pokłady łodzi motorowych czy też drewno i folie poliestrowe w samolotach). Nie zaleca się do stosowania na delikatnych piankach, styropianach, depronie czy też foliach i innych pokryciach modeli (np. papier japoński, płótna czy bibuły) nieodpornych na paliwo i lakierów zawierających rozpuszczalniki.

Sposób użycia:

Malowaną powierzchnię odtłuścić i oczyścić z brudu i kurzu. Malować z odległości ok. 20 cm, najlepiej nakładając kilka cienkich warstw pojedynczymi, powolnymi pociągnięciami, cały czas pamiętając aby trzymać puszkę w pozycji pionowej. Nie odwracać puszki w czasie pracy do góry dnem. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć ! Najlepsze efekty przy malowaniu karoserii leksanowych osiąga się przy ich dwukrotnym nałożeniu, z przerwą na osuszenie po pierwszej aplikacji.

Przy pracy z lakierem w sprayu należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa:

- Produkt ekstremalnie łatwopalny !
- Zawartość pod ciśnieniem.
- Należy przechowywać i używać z dala od dzieci oraz wszelkich, również potencjalnych źródeł ognia i żaru.
- Nie przebijać ani nie zginać pojemnika, nawet po zużyciu.
- Unikać kontaktu farby z ciałem (zaleca się pracę w rękawicach i odzieży ochronnej).
- Unikać wdychania oparów (zaleca się pracę w masce przeciwpyłowej).
- Używać w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie wystawiać na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, unikać przechowywania i pracy w temperaturze otoczenia powyżej 50 st. C.
- W razie kontaktu ze skórą, oczami czy przy przypadkowym dostaniu się oparów do dróg oddechowych, natychmiast zasięgnąć porady lekarza pokazując etykietę produktu