

Link do produktu: <https://an-finans.com/redox-asg-2400-mah-11-1v-20c-scalony-pakiet-lipo-p-14162.html>



Redox ASG 2400 mAh 11,1V 20C (scalony) - pakiet LiPo

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	16643
Kod producenta	RDX-LPA243S120D
Kod EAN	5903754002021
Producent	Redox

Opis produktu

Uniwersalnego zastosowania pakiety Litowo-Polimerowe firmy Redox charakteryzują się dobrym stosunkiem wagi do wymiarów, oraz bardzo długą żywotnością bez straty na wydajności prądowej. Pakiety Redox serii ASG mają bardzo długi i wąski kształt, dzięki czemu idealnie mieszczą się w karabinach ASG, a także w wąskich kadłubach szybowców.

Uwagi: Pakiet jest bezpiecznie owinięty w folię bąbelkową i spakowany w kartonik.

Tabela z zestawieniem pakietów Redox ASG

Kod produktu	Nazwa pakietu	Konektory	Wymiary	Waga
20097104	REDOX ASG 850 mAh 7,4V 20C ROZDZIELONY (1+1)	Deans	2 x (116 x 20 x 5 mm)	56 g
20097103	REDOX ASG 850 mAh 7,4V 20C SCALONY	Deans	96 x 18 x 11 mm	46 g
20097106	REDOX ASG 850 mAh 11,1V 20C ROZDZIELONY (2+1)	Deans	(96 x 18 x 6 mm) + (96 x 18 x 11 mm)	67 g
20097107	REDOX ASG 850 mAh 11,1V 20C ROZDZIELONY (1+1+1)	Deans	3 x (100 x 20 x 6 mm)	80 g
20097105	REDOX ASG 850 mAh 11,1V 20C SCALONY	Deans	103 x 20 x 16 mm	75 g
20097114	REDOX ASG 1200 mAh 7,4V 20C ROZDZIELONY (1+1)	Deans	2 x (124 x 21 x 5 mm)	59 g
20097113	REDOX ASG 1200 mAh 7,4V 20C SCALONY	Deans	125 x 21 x 9 mm	56 g
20097926	REDOX ASG 1200 mAh 7,4V 20C SCALONY	Mini Tamiya	124 x 21 x 9 mm	56 g
20097116	REDOX ASG 1200 mAh 11,1V 20C ROZDZIELONY (2+1)	Deans	(123 x 21 x 5 mm) + (123 x 21 x 9 mm)	82 g
20097117	REDOX ASG 1200 mAh 11,1V 20C ROZDZIELONY (1+1+1)	Deans	3 x (124 x 21 x 5 mm)	86 g
20097115	REDOX ASG 1200 mAh 11,1V 20C SCALONY	Deans	125 x 21 x 14 mm	81 g
20097109	REDOX ASG 1400 mAh 7,4V 20C ROZDZIELONY (1+1)	Deans	2 x (124 x 20 x 6 mm)	68 g
20097108	REDOX ASG 1400 mAh 7,4V 20C SCALONY	Deans	124 x 20 x 11 mm	66 g
20097111	REDOX ASG 1400 mAh 11,1V 20C ROZDZIELONY (2+1)	Deans	(124 x 20 x 6 mm) + (125 x 20 x 11 mm)	96 g
20097112	REDOX ASG 1400 mAh 11,1V 20C ROZDZIELONY (1+1+1)	Deans	3 x (174 x 19 x 5 mm)	111 g
20097110	REDOX ASG 1400 mAh 11,1V 20C SCALONY	Deans	124 x 21 x 16 mm	94 g
20097119	REDOX ASG 1750 mAh 7,4V 20C ROZDZIELONY (1+1)	Deans	2 x (94 x 30 x 6 mm)	84 g
20097118	REDOX ASG 1750 mAh 7,4V 20C SCALONY	Deans	108 x 30 x 14 mm	103 g
20097925	REDOX ASG 1750 mAh 7,4V 20C SCALONY	Mini Tamiya	94 x 31 x 12 mm	79 g
20097121	REDOX ASG 1750 mAh 11,1V 20C ROZDZIELONY (2+1)	Deans	(94 x 31 x 6 mm) + (94 x 31 x 12 mm)	119 g
20097122	REDOX ASG 1750 mAh 11,1V 20C ROZDZIELONY (1+1+1)	Deans	3 x (93 x 30 x 6 mm)	124 g
20097120	REDOX ASG 1750 mAh 11,1V 20C SCALONY	Deans	95 x 31 x 17 mm	114 g
20098803	REDOX ASG 2000 mAh 7,4V 20C ROZDZIELONY (1+1)	Deans	2 x (84 x 30 x 8 mm)	96 g
20098804	REDOX ASG 2000 mAh 7,4V 20C SCALONY	Deans	86 x 30 x 16 mm	93 g
20098806	REDOX ASG 2000 mAh 11,1V 20C ROZDZIELONY (2+1)	Deans	(82 x 30 x 9 mm) + (84 x 30 x 16 mm)	138 g
20098807	REDOX ASG 2000 mAh 11,1V 20C ROZDZIELONY (1+1+1)	Deans	3 x (84 x 30 x 8 mm)	142 g
20098805	REDOX ASG 2000 mAh 11,1V 20C SCALONY	Deans	84 x 30 x 24 mm	134 g
90009953	REDOX ASG 2400 mAh 7,4V 20C ROZDZIELONY (1+1)	Deans	2 x (127 x 21 x 9 mm)	108 g
90009950	REDOX ASG 2400 mAh 7,4V 20C SCALONY	Deans	128 x 21 x 18 mm	105 g
20097949	REDOX ASG 2400 mAh 7,4V 20C SCALONY	Mini Tamiya	126 x 21 x 17 mm	103 g
90009954	REDOX ASG 2400 mAh 11,1V 20C ROZDZIELONY (2+1)	Deans	(126 x 21 x 9 mm) + (126 x 21 x 17 mm)	156 g
20097102	REDOX ASG 2400 mAh 11,1V 20C ROZDZIELONY (1+1+1)	Deans	3 x (125 x 21 x 9 mm)	156 g
90009951	REDOX ASG 2400 mAh 11,1V 20C SCALONY	Deans	127 x 21 x 27 mm	153 g
90009955	REDOX ASG 2400 mAh 14,8V 20C ROZDZIELONY (2+2)	Deans	2 x (122 x 21 x 21 mm)	228 g
90009952	REDOX ASG 2400 mAh 14,8V 20C SCALONY	Deans	127 x 43 x 21 mm	227 g
20098799	REDOX ASG 3000 mAh 7,4V 20C ROZDZIELONY (1+1)	Deans	2 x (131 x 42 x 6 mm)	159 g
20098802	REDOX ASG 3000 mAh 7,4V 20C SCALONY	Deans	130 x 42 x 12 mm	152 g
20098798	REDOX ASG 3000 mAh 11,1V 20C ROZDZIELONY (2+1)	Deans	(130 x 42 x 6 mm) + (130 x 42 x 12 mm)	230 g
20098800	REDOX ASG 3000 mAh 11,1V 20C ROZDZIELONY (1+1+1)	Deans	3 x (130 x 42 x 6 mm)	236 g
20098801	REDOX ASG 3000 mAh 11,1V 20C SCALONY	Deans	131 x 42 x 18 mm	227 g

Parametry

Długość przewodów: 10 cm

Konektory: Gniazdo Dean + wyjście do balancera

Napięcie: 11,1V

Pojemność: 2400 mAh

Stały prąd rozładowania: 48 A (20C)

Waga: 153 g

Wymiary: 127 x 21 x 27 mm