

Link do produktu: <https://an-finans.com/silnik-redox-brushless-4001400-p-15907.html>

Silnik Redox Brushless 400/1400



| | |
|------------------|------------------------------|
| Dostępność | Aktualnie niedostępny |
| Numer katalogowy | 22830 |
| Kod EAN | 5903754004506 |
| Producent | Redox |

Opis produktu



Klasyczny outrunner Redox 400/1400 to szybsza z dwóch dostępnych "400"-tek z naszej oferty. Oferująca ok. 400 g. ciągu statycznego wysokoobrotowa jednostka z 1400 kV będzie idealna pod zwrotne i szybkie akrobatki o masie do ok. 550-600 g., dając doskonałe możliwości do lotów 3D i szybkich ewolucji. Nada się również do każdego z tych modeli, gdzie pilot chciałby uzyskać nieco więcej prędkości przelotowej, nawet z górnopłatów czy innych modeli treningowych.

Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwróconego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym.

Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- Małe łoża montażowe z 4 śrubkami
- 3x konektor typu banan - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa

Parametry

Ciąg statyczny: 400 g
Długość obudowy: 25,9 mm
Długość wału: 40,0 mm
Konektory: 3,5 mm
Konektory dodatkowe: 3 x 3,5 mm + osłony
Łoże: łożo X 40mm + śruby
Max. pobór mocy: 15,5 A
Max. Sprawność: 75 %
Moc: 120 W
Napięcie pracy: 7,4 - 11,1 V / (3 LiPo)
Obroty/Volt [RPM/V]: 1400
Pobór prądu własny: 0,5 A
Regulator: 18 A
Średnica: 28,0 mm
Średnica wału: 3,0 mm
Waga: 35,5 g
Zalecane śmigła: 8x4 - 9x5