

Link do produktu: <https://an-finans.com/silnik-redox-brushless-bbl-4501200-p-15934.html>



Silnik Redox Brushless BBL 450/1200

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	26045
Kod producenta	RDX-BML0412
Kod EAN	5903754004780
Producent	Redox

Opis produktu



Silnik bezszczotkowy Redox BBL 450/1200 typu "bell-type", popularnie nazywany "dzwonkiem", to uniwersalny silnik, nadający się do instalacji w wielu rodzajach modeli samolotów. Przy masie własnej ok. 43g generuje 110W mocy i 480g ciągu statycznego, co pozwala na pracę nawet z 1,5kg modelami górnopłatów.

Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- Stopka montażowa
- 3x konektor typu banan - gniazdo 3,5mm
- 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

- Moc: 110 W
- Ciąg statyczny: 480 g
- Średnica wału: 3mm (gładki)
- kV [obr/V]: 1200
- Napięcie pracy: 2-3s (7,4-11,1V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 0,47 A
- Max. pobór prądu: 9,75 A przy 11,1V
- Zalecany regulator: 15-20 A
- Śmigło: APC 8x4 E
- Waga: 43 g
- Średnica silnika: 28mm
- Długość korpusu: 29mm

Parametry

Ciąg statyczny: 470 g
Długość obudowy: 23,8 mm
Długość wału: 45,0 mm
Konektory: 3,5 mm
Konektory dodatkowe: 3 x 3,5 mm + osłony
Łoże: łożo scalone O 24,8 mm

AN-FINANS Norbert Krysiak

ul. Tęczowa 79/81, 53-601 Wrocław

NIP: PL8981587663

tel. +48-71-7257223, mail. Biuro@an-finans.com

Max. pobór mocy: 8,5 A

Max. Sprawność: 90 %

Moc (przy 14,8V): 110 W

Napięcie pracy: 7,4 - 11,1 V (2 LiPo)

Obroty/Volt [RPM/V]: 1200

Pobór prądu własny: 0,4 A

Regulator: 12 A

Średnica: 27,8 mm

Średnica wału: 3,0 -> 2,3 mm (gładki)

Waga: 41 g

Zalecane śmigła: 7x6 - 8x4 - 9x5