

Link do produktu: <https://an-finans.com/silnik-redox-brushless-bbl-500950-p-15933.html>



Silnik Redox Brushless BBL 500/950

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	26044
Kod producenta	RDY-BML0509
Kod EAN	5903754004803
Producent	Redox

Opis produktu



Silnik bezszczotkowy Redox BBL 500/950 typu "bell-type", popularnie nazywany "dzwonkiem", to uniwersalny silnik, nadający się do instalacji w wielu rodzajach modeli samolotów. Przy masie własnej ok. 44 g. generuje 95W mocy i 400g ciągu statycznego, co pozwala na pracę nawet z ponad kilogramowymi modelami. Charakteryzuje się niskim poborem prądu i możliwością pracy z większymi śmigłami - zdecydowanie polecamy do wolnolatających, treningowo-rekreacyjnych modeli.

Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- Stopka montażowa
- 3x konektor typu banan - gniazdo 3,5mm
- 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

- Moc: 95 W
- Ciąg statyczny: 400 g
- Średnica wału: 3mm (gładki)
- kV [obr/V]: 950
- Napięcie pracy: 2-3s (7,4-11,1V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 0,35 A
- Max. pobór prądu: 8,52 A przy 11,1V
- Zalecany regulator: 10-15 A
- Śmigło: APC 9x4,7 E
- Waga: 44 g
- Średnica silnika: 28mm
- Długość korpusu: 29mm

Parametry

Ciąg statyczny: 400 g
Długość obudowy: 23,8 mm
Długość wału: 45,0 mm
Konektory: 3,5 mm
Konektory dodatkowe: 3 x 3,5 mm + osłony
Łoże: łożo scalone O 24,8 mm
Max. pobór mocy: 7 A
Max. Sprawność: 90 %

AN-FINANS Norbert Krysiak

ul. Tęczowa 79/81, 53-601 Wrocław

NIP: PL8981587663

tel. +48-71-7257223, mail. Biuro@an-finans.com

Moc: 100 W

Napięcie pracy: 7,4 - 11,1 V / (3 LiPo)

Obroty/Volt [RPM/V]: 950

Pobór prądu własny: 0,3 A

Regulator: 12 A

Średnica: 27,8 mm

Średnica wału: 3,0 -> 2,3 mm (gładki)

Waga: 41 g

Zalecane śmigła: 7x6 - 8x4 - 9x5