

Link do produktu: <https://an-finans.com/silnik-redox-brushless-bbl-6501650-p-15938.html>



Silnik Redox Brushless BBL 650/1650

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	26049
Kod producenta	RDX-BML0616
Kod EAN	5903754004810
Producent	Redox

Opis produktu



Silnik bezszczotkowy Redox BBL 650/1650 typu "bell-type", popularnie nazywany "dzwonkiem", to uniwersalny, wysokoobrotowy silnik, nadający się do instalacji w wielu rodzajach modeli samolotów. Przy masie własnej ok. 49 g. generuje aż 215W mocy i nawet 700g ciągu statycznego, co pozwala na komfortową pracę nawet z 1-1,2kg modelami akrobacyjnymi. Ze względu na wysokie obroty (1650kV), silnik świetnie nada się do modeli akrobacyjnych, nawet 3D.

Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- Stopka montażowa
- 3x konektor typu banan - gniazdo 3,5mm
- 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

- Moc: 215 W
- Ciąg statyczny: 700 g
- Średnica wału: 3mm (gwintowany)
- kV [obr/V]: 1650
- Napięcie pracy: 2-3s (7,4-11,1V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 0,73 A
- Max. pobór prądu: 19,52 A przy 11,1V
- Zalecany regulator: 25-30 A
- Śmigło: APC 7x4 E
- Waga: 49 g
- Średnica silnika: 28mm
- Długość korpusu: 33mm

Parametry

Ciąg statyczny: 520 g
Długość obudowy: 28,0 mm
Długość wału: 63,0 mm
Konektory: 3,5 mm
Konektory dodatkowe: 3 x 3,5 mm + osłony
Łoże: łożo scalone O 24,8 mm

AN-FINANS Norbert Krysiak

ul. Tęczowa 79/81, 53-601 Wrocław

NIP: PL8981587663

tel. +48-71-7257223, mail. Biuro@an-finans.com

Max. pobór mocy: 17 A

Max. Sprawność: 90 %

Moc: 200 W

Napięcie pracy: 11,1 V (3 LiPo)

Obroty/Volt [RPM/V]: 1650

Pobór prądu własny: 1,3 A

Regulator: 20 A

Średnica: 28,0 mm

Średnica wału: 3,0 mm gwint

Waga: 49 g

Zalecane śmigła: 7x6 - 8x4 - 9x5