

Link do produktu: <https://an-finans.com/silnik-redox-brushless-bl-12001100-p-15916.html>



Silnik Redox Brushless BL 1200/1100

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	22839
Kod producenta	RDX-BM1211
Kod EAN	5903754004599
Producent	Redox

Opis produktu



Klasyczny outrunner Redox BL 1200/1100 to uniwersalny, niemal 300-Watowy silnik trójfazowy generujący ok. 1200 g ciągu statycznego. Stosunkowo niski pobór prądu zapewni zadowalające czasy przelotu, a obroty na poziomie kV 1100 umożliwią efektywną pracę zarówno w modelach treningowych, jak i akrobacyjnych. Nadaje się do akrobatek i modeli redukcyjnych o masie ok. 1200-2000 g, i trenerków o masie nawet do 2,5-3 kg, a krótki korpus silnika jest bardzo użyteczny gdy trzeba schować go pod maską w ciasnym kadłubie.

Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwrotnego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym.

Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- Duże łóżko montażowe z 4 śrubkami (51,6x40,5mm)
- 3x konektor typu banan 3,5mm - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

- Moc: 290 W
- Ciąg statyczny: 1220 g
- Średnica wału: 4mm
- kV [obr/V]: 1100
- Napięcie pracy: 2-4s (7,4-14,8V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 1,31 A
- Max. pobór prądu: 25,86 A przy 11,1V
- Zalecany regulator: 40 A
- Śmigło: APC 10x6 E
- Waga: 81 g
- Średnica silnika: 37mm
- Długość korpusu: 30mm
- Możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu

Parametry

Ciąg statyczny: 1200 g

Długość obudowy: 30,0 mm

Długość wału: 48,7 mm

Konektory: 3,5 mm

Konektory dodatkowe: 3 x 3,5 mm + osłony

Łoże: łożo X 52 mm + śruby

Max. pobór mocy: 27 A

Max. Sprawność: >78 %

Moc: 380 W

Napięcie pracy: 7,4 - 14,8 V (3 LiPo)

Obroty/Volt [RPM/V]: 1100

Pobór prądu własny: 1,3 A

Regulator: 30 A

Średnica: 37,0 mm

Średnica wału: 4,0 mm

Waga: 83 g

Zalecane śmigła: 10x6