

Link do produktu: <https://an-finans.com/silnik-redox-brushless-bl-12001300-p-15917.html>



Silnik Redox Brushless BL 1200/1300

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	22840
Kod producenta	RDX-BM1213
Kod EAN	5903754004605
Producent	Redox

Opis produktu



Klasyczny outrunner Redox BL 1200/1300 to uniwersalny, 450-Watowy silnik trójfazowy generujący ponad 1,5 kg ciągu statycznego. Obroty na poziomie kV 1300 umożliwią efektywną pracę zarówno w modelach treningowych, jak i akrobacyjnych (jednakże ze wskazaniem na modele z wyższą prędkością przelotową). Nadaje się do przede wszystkim do akrobatek i szybkich modeli redukcyjnych o masie ok. 1,5 - 2,5 kg, jednak sprawdzi się też w trenerkach o masie nawet do 3-3,5 kg. Krótki korpus silnika jest bardzo użyteczny gdy trzeba schować go pod maską w ciasnym kadłubie.

Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwróconego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym.

Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- Duże łóże montażowe z 4 śrubkami (51,5x40,5mm)
- 3x konektor typu banan 3,5mm - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

- Moc: 450 W
- Ciąg statyczny: 1520 g
- Średnica wału: 4mm
- kV [obr/V]: 1300
- Napięcie pracy: 2-4s (7,4-14,8V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 1,8 A
- Max. pobór prądu: 40,23 A przy 11,1V
- Zalecany regulator: 60 A
- Śmigło: APC 10x6 E
- Waga: 82 g
- Średnica silnika: 37mm
- Długość korpusu: 30mm
- Możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu

Parametry

AN-FINANS Norbert Krysiak

ul. Tęczowa 79/81, 53-601 Wrocław

NIP: PL8981587663

tel. +48-71-7257223, mail. Biuro@an-finans.com

Ciąg statyczny: 1200 g

Max. pobór mocy: 40 A

Max. Sprawność: >78 %

Moc: 420 W

Napięcie pracy: 7,4 - 14,8 V (3 LiPo)

Obroty/Volt [RPM/V]: 1300 kV

Pobór prądu własny: 1,9 A

Regulator: zalecany: 40 A

Średnica wału: 4,0 mm

Średnica zewnętrzna: średnica rotora: 37 mm

Waga: 84 g

Zalecane śmigła: 10x6