

Link do produktu: <https://an-finans.com/silnik-redox-brushless-bl-25001000-p-15924.html>



Silnik Redox Brushless BL 2500/1000

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	22847
Kod producenta	RDX-BM2510
Kod EAN	5903754004674
Producent	Redox

Opis produktu



Silnik bezszczotkowy typu outrunner Redox BL 2500/1000, to uniwersalny, szerokiego zastosowania silnik, który sprawdzi się zarówno w szybkich modelach akrobacyjnych, jak również w modelach redukcyjnych czy trenerkach. Potężna moc (740 W) i wysoki ciąg (ponad 2,5kg) przy jednoczesnym stosunkowo niewielkim poborze prądu i kompaktowych wymiarach sprawi, że zależnie od potrzeb, silnik będzie można stosować w dowolnym rodzaju modeli o masie od 2,5 do nawet 6 kg.

Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwróconego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym.

Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- Duże łożo montażowe z 4 śrubkami (51,6x40,5mm)
- Piasta M8 (na oś 5mm) z kołpakiem
- 3x konektor typu banan 4mm - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

- Moc: 740 W
- Ciąg statyczny: 2580 g
- Średnica wału: 5mm
- kV [obr/V]: 1000
- Napięcie pracy: 4-6s (14,8 - 22,2V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 2,93 A
- Max. pobór prądu: 49,80 A przy 14,8V
- Zalecany regulator: 60-80 A
- Śmigło: APC 11x5,5 E
- Waga: 146 g
- Średnica silnika: 37mm
- Długość korpusu: 40,8mm
- Możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu

Parametry

Ciąg statyczny: 2500 g
Długość obudowy: 40,6 mm

AN-FINANS Norbert Krysiak

ul. Tęczowa 79/81, 53-601 Wrocław

NIP: PL8981587663

tel. +48-71-7257223, mail. Biuro@an-finans.com

Długość wału: 59,8 mm

Konektory: 3,5 mm

Konektory dodatkowe: 3 x 3,5 mm + osłony

Łoże: łożo X 52 mm + śruby (nie zawarte w zestawie)

Max. pobór mocy: 47 A

Max. Sprawność: >84%

Moc: 700 W

Napięcie pracy: 14,8 - 22,2 V / (4 LiPo)

Obroty/Volt [RPM/V]: 1000

Pobór prądu własny: 2,5 A

Regulator: 50 A

Średnica: 37 mm

Średnica wału: 5 mm

Waga: 140 g

Zalecane śmigła: 11x5,5 - 12x6