

Link do produktu: <https://an-finans.com/silnik-redox-brushless-bl-2500850-p-15923.html>



Silnik Redox Brushless BL 2500/850

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	22846
Kod producenta	RDX-BM2508
Kod EAN	5903754004667
Producent	Redox

Opis produktu



Silnik bezszczotkowy typu outrunner Redox BL 2500/850 - potężny, niskoobrotowy motor który idealnie sprawdzi się w dużych modelach redukcyjnych i rekreacyjnych. Generujący moc 600W i ponad 2,1 kg ciągu statycznego silnik skutecznie napędzi nawet 4-kilogramowe modele górnopłatów, zapewniając bardzo długie czasy przelotów i spory zapas mocy na przepustnicy.

Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwróconego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym.

Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- Duże łożo montażowe z 4 śrubkami (51,6x40,5mm)
- Piasta M8 (na oś 5mm) z kołpakiem
- 3x konektor typu banan 4mm - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

- Moc: 600 W
- Ciąg statyczny: 2160 g
- Średnica wału: 5mm
- kV [obr/V]: 850
- Napięcie pracy: 4-6s (14,8-22,2V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 2,18 A
- Max. pobór prądu: 40,77 A przy 14,8V
- Zalecany regulator: 60 A
- Śmigło: APC 11x7 E
- Waga: 147 g
- Średnica silnika: 37mm
- Długość korpusu: 40,8mm
- Możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu

Parametry

Ciąg statyczny: 2500 g

AN-FINANS Norbert Krysiak

ul. Tęczowa 79/81, 53-601 Wrocław

NIP: PL8981587663

tel. +48-71-7257223, mail. Biuro@an-finans.com

Długość obudowy: 40,6 mm

Długość wału: 59,8 mm

Konektory: 3,5 mm

Konektory dodatkowe: 3 x 3,5 mm + osłony

Łoże: łożo X 52 mm + śruby

Max. pobór mocy: 35 A

Max. Sprawność: > 84 %

Moc: 600 W

Napięcie pracy: 14,8 - 22,2 V / (4 LiPo)

Obroty/Volt [RPM/V]: 850

Pobór prądu własny: 2 A

Regulator: 40 A

Średnica: 37,0 mm

Średnica wału: 5,0 mm

Waga: 140 g

Zalecane śmigła: 11x5,5 - 12x6