

Link do produktu: <https://an-finans.com/silnik-redox-brushless-bl-2750850-p-15926.html>

Silnik Redox Brushless BL 2750/850



Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	26037
Kod producenta	RDX-BM2708
Kod EAN	5903754004698
Producent	Redox

Opis produktu



Silnik bezszczotkowy typu outrunner Redox BL 2750/850 - niskoobrotowy, dysponujący potężnym momentem obrotowym silnik przeznaczony do modeli redukcyjnych i treningowych. Przy mocy niemal 1000W i ponad 2,7-kilogramowym ciężku statycznym, zapewni olbrzymi zapas mocy a także bardzo długie czasy przelotów i komfort pracy na większych śmigłach, nawet dla 6 kilogramowych modeli.

Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwróconego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym.

Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- Duże łożo montażowe z 4 śrubkami
- Piasta wsteczna M6
- 3x konektor typu banan 3,5mm - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

- Moc: 990 W
- Ciężar statyczny: 2760 g
- Średnica wału: 5mm
- kV [obr/V]: 850
- Napięcie pracy: 3-4s (11,1-14,8V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 2,3 A
- Max. pobór prądu: 66,80 A przy 14,8V
- Zalecany regulator: 60 A
- Śmigło: APC 12x6 E
- Waga: 252 g
- Średnica silnika: 42,4mm
- Długość korpusu: 50mm
- Możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu

Parametry

Ciężar statyczny: 2500 g
Długość obudowy: 48,0 mm

AN-FINANS Norbert Krysiak

ul. Tęczowa 79/81, 53-601 Wrocław

NIP: PL8981587663

tel. +48-71-7257223, mail. Biuro@an-finans.com

Długość wału: 50,0 mm

Konektory: 4,0 mm

Max. pobór mocy: 45 A

Max. Sprawność: 80 %

Moc: 800 W

Napięcie pracy: 11,1 - 14, 8 V (4 LiPo)

Obroty/Volt [RPM/V]: 850

Pobór prądu własny: 2,2 A

Regulator: 50 A

Średnica: 37,0 mm

Średnica wału: 5,0 mm

Waga: 186 g

Zalecane śmigła: 10x6 (3-top) - 11x5,5 - 12x4