

Link do produktu: <https://an-finans.com/silnik-redox-brushless-bl-4001200-p-15908.html>



Silnik Redox Brushless BL 400/1200

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	22831
Kod producenta	RDX-BM0412
Kod EAN	5903754004513
Producent	Redox

Opis produktu



Klasyczny outrunner Redox BL 400/1200 to wolniejsza z dwóch dostępnych "400"-tek z naszej oferty. Oferująca ok. 135W mocy i ok. 390 g. ciągu statycznego jednostka odznaczająca się średnio-wysokimi obrotami (1200 kV) i bardzo uniwersalnym zastosowaniem - będzie więc m.in. idealna pod modele akrobacyjne o masie do ok. 550-600 g., dając doskonałe możliwości do wykonywania większości akrobacji. Doskonale sprawdzi się również w pozostałych modelach typu trener, czy dolnopłat, gdzie pilot chciałby zachować sobie odpowiednią rezerwę mocy tak na wykonanie nieco szybszych przelotów, jak i na szybkie wyjście z ciasnych ewolucji.

Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwróconego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym.

Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- Małe łóże montażowe z 4 śrubkami (40x33mm)
- 3x konektor typu banan 3,5mm - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

- Moc: 135 W
- Ciąg statyczny: 390 g
- Średnica wału: 3mm
- kV [obr/V]: 1200
- Napięcie pracy: 2-3s (7,4-11,1V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 0,47 A
- Max. pobór prądu: 12,2 A przy 11,1V
- Zalecany regulator: 15-20 A
- Waga: 34 g
- Śmigło: APC 8x7 E
- Średnica silnika: 28mm
- Długość korpusu: 26mm
- Możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu

Parametry

Ciąg statyczny: 400 g

Długość obudowy: 25,9 mm

Długość wału: 40 mm

Konektory: 3,5 mm

Konektory dodatkowe: 3 x 3,5 mm + osłony

Łoże: łożo X 40mm + śruby

Max. pobór mocy: 8,5 A

Max. Sprawność: 75 %

Moc: 95 W

Napięcie pracy: 7,4 - 11,1 V / (3LiPo)

Obroty/Volt [RPM/V]: 1200

Pobór prądu własny: 0,4 A

Regulator: 10 A

Średnica: 28 mm

Średnica wału: 3 mm

Waga: 35,5 g

Zalecane śmigła: 8x4 - 9x5