

Link do produktu: <https://an-finans.com/silnik-redox-brushless-bl-4001400-p-15907.html>



Silnik Redox Brushless BL 400/1400

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	22830
Kod producenta	RDX-BM0414
Kod EAN	5903754004506
Producent	Redox

Opis produktu



Klasyczny outrunner Redox 400/1400 to szybsza z dwóch dostępnych "400"-tek z naszej oferty. Oferująca ok. 165W mocy i ok. 400 g. ciągu statycznego wysokoobrotowa jednostka z 1400 kV będzie idealna pod zwrotne i szybkie akrobatki o masie do ok. 550-600 g., dając doskonałe możliwości do lotów 3D i szybkich ewolucji. Nada się również do każdego z tych modeli, gdzie pilot chciałby uzyskać nieco więcej prędkości przelotowej, nawet z górnopłatów czy innych modeli treningowych.

Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwróconego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym.

Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- Małe łoża montażowe z 4 śrubkami (40x33mm)
- 3x konektor typu banan 3,5mm - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

- Moc: 165 W
- Ciąg statyczny: 400 g
- Średnica wału: 3mm
- kV [obr/V]: 1400
- Napięcie pracy: 2-3s (7,4-11,1V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 0,62 A
- Max. pobór prądu: 14,7 A przy 11,1V
- Zalecany regulator: 18-20 A
- Śmigło: APC 8x7 E
- Waga: 35 g
- Średnica silnika: 28mm
- Długość korpusu: 26mm
- Możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu

Parametry

Ciąg statyczny: 400 g
Długość obudowy: 25,9 mm
Długość wału: 40,0 mm

AN-FINANS Norbert Krysiak

ul. Tęczowa 79/81, 53-601 Wrocław

NIP: PL8981587663

tel. +48-71-7257223, mail. Biuro@an-finans.com

Konektory: 3,5 mm

Konektory dodatkowe: 3 x 3,5 mm + osłony

Łoże: łożo X 40mm + śruby

Max. pobór mocy: 15,5 A

Max. Sprawność: 75 %

Moc: 120 W

Napięcie pracy: 7,4 - 11,1 V / (3 LiPo)

Obroty/Volt [RPM/V]: 1400

Pobór prądu własny: 0,5 A

Regulator: 18 A

Średnica: 28,0 mm

Średnica wału: 3,0 mm

Waga: 35,5 g

Zalecane śmigła: 8x4 - 9x5