

Link do produktu: <https://an-finans.com/silnik-redox-brushless-bl-5001000-p-15910.html>



Silnik Redox Brushless BL 500/1000

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	22833
Kod producenta	RDX-BM0510
Kod EAN	5903754004537
Producent	Redox

Opis produktu



Klasyczny outrunner Redox BL 500/1000 to "łagodnie" usposobiony silnik dający modelarzowi dobry moment obrotowy niezbędny do lotów modelami treningowymi czy redukcyjnymi, oferując jednocześnie bardzo umiarkowany apetyt na energię - co przekłada się na bardzo długi czas utrzymania modelu w powietrzu. Oferująca ok. 500 g. ciągu statycznego jednostka z 1000 kV będzie idealna pod modele redukcyjne, trenerki, górnopłaty i dolnopląty o większej powierzchni skrzydeł (o masie nawet 1,0 kg), gwarantując długie i stabilne przeloty, ze stosunkowo dużą rezerwą momentu obrotowego.

Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwróconego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym.

Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- Małe łożo montażowe z 4 śrubkami (40x33mm)
- 3x konektor typu banan - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

- Moc: 130 W
- Ciąg statyczny: 500 g
- Średnica wału: 3mm
- kV [obr/V]: 1000
- Napięcie pracy: 2-3s (7,4-11,1V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 0,6 A
- Max. pobór prądu: 11,5 A przy 11,1V
- Zalecany regulator: 15-20 A
- Śmigło: APC 7x6 E ~ 9x5 E
- Waga: 47 g
- Średnica silnika: 28mm
- Długość korpusu: 29,9mm
- Możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu

Parametry

Ciąg statyczny: 500 g

Długość obudowy: 30,0 mm

Długość wału: 44,0 mm

Konektory: 3,5 mm

Konektory dodatkowe: 3 x 3,5 mm + osłony

Łoże: łożo X 40mm + śruby

Max. pobór mocy: 11,5 A

Max. Sprawność: >75 %

Moc: 130 W

Napięcie pracy: 7,4 - 11,1 V / (3 LiPo)

Obroty/Volt [RPM/V]: 1000

Pobór prądu własny: 0,6 A

Regulator: 12 A

Średnica: 28, mm

Średnica wału: 3,0 mm

Waga: 48 g

Zalecane śmigła: 7x6 - 9x5