

Link do produktu: <https://an-finans.com/silnik-redox-brushless-bl-9001200-p-15915.html>



Silnik Redox Brushless BL 900/1200

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	22838
Kod producenta	RDX-BM0912
Kod EAN	5903754004582
Producent	Redox

Opis produktu



Klasyczny outrunner Redox BL 900/1200 to szybsza, bardzo uniwersalna odmiana silnika z linii "900", dysponująca mocą ok. 265 W i generująca ok. 900 g ciągu statycznego. Stosunkowo niski pobór prądu zapewni zadowalające czasy przelotu, a obroty na poziomie kV 1200 umożliwią efektywną pracę zarówno w modelach treningowych, jak i akrobacyjnych.

Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwróconego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym.

Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- Małe łożo montażowe z 4 śrubkami (40x33mm)
- 3x konektor typu banan 3,5mm - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

- Moc: 265 W
- Ciąg statyczny: 900 g
- Średnica wału: 3mm
- kV [obr/V]: 1200
- Napięcie pracy: 2-4s (7,4-14,8V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 0,98 A
- Max. pobór prądu: 17,92 A przy 14,8V
- Zalecany regulator: 20-30 A
- Śmigło: APC 7x4 E
- Waga: 63 g
- Średnica silnika: 28mm
- Długość korpusu: 34,7mm
- Możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu

Parametry

Ciąg statyczny: 900 g
Długość obudowy: 35,0 mm
Długość wału: 48 mm
Konektory: 3,5 mmf

Konektory dodatkowe: 3 x 3,5 mm + osłony

Łoże: łożo X 40mm + śruby

Max. pobór mocy: 25,5 A

Max. Sprawność: > 75 %

Moc: 285 W

Napięcie pracy: 7,4 - 14,8 V (3 LiPo)

Obroty/Volt [RPM/V]: 1200

Pobór prądu własny: 1,2 A

Regulator: 30 A

Średnica: 28,0 mm

Średnica wału: 3,0 mm

Waga: 65 g

Zalecane śmigła: 9x5 - 10x6