

Link do produktu: <https://an-finans.com/silnik-redox-brushless-bl-900900-p-15914.html>



Silnik Redox Brushless BL 900/900

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	22837
Kod producenta	RDX-BM0909
Kod EAN	5903754004575
Producent	Redox

Opis produktu



Klasyczny outrunner Redox BL 900/900 to wolnoobrotowy, dysponujący dużym momentem obrotowym silnik który idealnie sprawdzi się w modelach redukcyjnych, górnopłatach i trenerkach o masie do ok. 1,5 kilograma. Niski pobór prądu zapewni dłuższe czasy przelotu, a duży moment umożliwi stosowanie wielu rozmiarów śmigieł nawet o dużym skoku, dzięki któremu będzie możliwe dobranie najbardziej optymalnego zestawu do wielkości i możliwości modelu. Silnik odpowiedni do modeli, gdzie czas lotu jest ważniejszy niż jego możliwości akrobacyjne.

Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwróconego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym.

Zestaw zawiera:

- Silnik bezszczotkowy redox
- Małe łóże montażowe z 4 śrubkami (40x33mm)
- 3x konektor typu banan 3,5mm - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

- Moc: 230 W
- Ciąg statyczny: 700 g
- Średnica wału: 3mm
- kV [obr/V]: 900
- Napięcie pracy: 2-4s (7,4-14,8V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 0,65 A
- Max. pobór prądu: 15,6 A przy 14,8V
- Zalecany regulator: 20-25 A
- Śmigło: APC 8x7 E
- Waga: 62 g
- Średnica silnika: 28mm
- Długość korpusu: 34,7mm
- Możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu

Parametry

Ciąg statyczny: 900 g
Długość obudowy: 35 mm

AN-FINANS Norbert Krysiak

ul. Tęczowa 79/81, 53-601 Wrocław

NIP: PL8981587663

tel. +48-71-7257223, mail. Biuro@an-finans.com

Długość wału: 53,1 mm

Konektory: 3,5 mm

Konektory dodatkowe: 3 x 3,5 mm + osłony

Łoże: łożo X 40mm + śruby

Max. pobór mocy: 13 A

Max. Sprawność: >75 %

Moc: 200 W

Napięcie pracy: 7,4 - 14,8 V (3 LiPo)

Obroty/Volt [RPM/V]: 900

Pobór prądu własny: 0,7

Regulator: 15 A

Średnica: 28 mm

Średnica wału: 3 mm

Waga: 65 g

Zalecane śmigła: 9x5 - 10x6